



KEIM Neutralizador de pH

(Ätzflüssigkeit)

1. Descripción del producto

Producto de limpieza y de tratamiento previo para superficies de revoque, a base de ácido silícico. Reacciona formando compuestos inocuos.

2. Areas de aplicación

Para eliminar capas sinterizadas de cal sobre revoque nuevo, y para la limpieza de revoques antiguos. No emplear en revoques con contenido en yeso.

3. Características

KEIM Neutralizador de pH se neutraliza completamente cuando es aplicado según descripción.

- en base acuosa
- libre de disolventes

Datos característicos:

pH: aprox. 1 (ácido)
Densidad: 1,1 gr/cm³

Tonalidad:

Rosa claro, transparente

4. Indicaciones de aplicación

Dilución:

	Neutralizador de pH	Agua
Revoque exterior:	1 lt	3 lt
Revoque interior:	1 lt	5 lt

Aplicación:

Para acelerar el secado y la carbonatación, aplicar KEIM Neutralizador de pH diluido según disposiciones, de abajo hacia arriba; como pronto, una vez seca la superficie del revoque. La reacción se produce inmediatamente, y se reconoce por ligera formación de espuma. Las superficies tratadas deben lavarse después con agua limpia. En interiores, puede prescindirse del lavado posterior.

Los morteros sólo de cal (cal aérea o hidráulica), que endurecen lentamente por absorción de dióxido de carbono, pueden volver a sinterizar y requieren de una segunda aplicación.

KEIM Neutralizador de pH puede emplearse también para limpiar revoques antiguos sucios.

El agua del lavado posterior, que contiene suciedad, debe ser tratada según las disposiciones legales correspondientes.

Tiempos de espera:

La aplicación de KEIM Neutralizador de pH es posible después del secado superficial del revoque, como pronto, al cabo de un día.

La segunda aplicación necesaria en revoques sólo de cal puede realizarse como pronto después de un fraguado de 4 semanas.

Una vez seca la superficie, puede aplicarse la pintura.

Consumo:

Para una aplicación en soporte liso, se necesitan en exteriores aprox. 0,07 lt/m²; en interiores aprox. 0,05 lt/m² de KEIM Neutralizador de pH.

Los consumos indicados son valores orientativos, que dependen de la forma de aplicación y del soporte en sí. El consumo exacto sólo puede ser determinado realizando pruebas en obra.

Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

5. Presentación

Bidones de 5 lt y 20 lt.

6. Conservación

12 meses en lugar fresco y protegido contra heladas, y envase cerrado. Proteger contra el calor y contra la incidencia directa del sol.

7. Señalización de peligrosidad

Xi irritante

R 36/38: Irrita los ojos y la piel

S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S 37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S 46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela etiqueta o el envase.

S 51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

8. Señalización para el transporte

Clase 8

Grupo de embalaje II

UN 1778

9. Gestión de residuos

Catálogo europeo de residuos: nº 06 01 99

Sólo deben llevarse al reciclaje envases totalmente vacíos.

10. Indicaciones de seguridad

Las superficies que no se vayan a tratar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera, etc.), se protegerán con medidas adecuadas. Las

salpicaduras en zonas adyacentes se eliminarán inmediatamente con abundante agua.

Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras; en su caso, lavar inmediatamente con agua. No comer ni beber durante el trabajo. Guardar fuera del alcance de los niños.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

