



KEIM Biosil[®]-Masilla

(Biosil-Spachtel)

1. Descripción de producto

Masilla preparada al uso, a base de silicato, para reparaciones y tendidos en interiores.

2. Area de aplicación

Tendidos en interiores sobre revoques, hormigón o yeso encartonado, sin tratar o previamente pintados con KEIM Biosil, para reparaciones o enmasillados intermedios.

3. Características

- Peso específico: 1,60 gr/cm³
- Resistencia a la difusión del vapor de agua: sd=0,02 m

4. Indicaciones de aplicación

Tratamiento previo del soporte y aplicación

El soporte debe estar seco y libre de grasa y polvo. Temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado > + 5^o C.

Aplicable con espátula o llana. Puede lijarse una vez totalmente endurecido. Las reparaciones de mayor espesor pueden requerir una segunda aplicación, o un enmasillado previo con KEIM Masilla de silicato.

Pintura posterior

Una vez totalmente endurecido, con KEIM Biosil según indicaciones.

Consumo

Aprox. 0,8 kg/m² para 1 mm de espesor.

Limpieza de utensilios

Inmediatamente después del uso con agua.

5. Presentación

Envases de 1 kg, 5 kg y 25 kg.

6. Conservación

Seis meses en envase cerrado y lugar fresco y protegido contra las heladas.

7. Señalización de peligrosidad

no procede

8. Señalización para el transporte

no procede

9. Gestión de residuos

Catálogo europeo de residuos: nº 08 01 12.

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

10. Indicaciones

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: M-SK 01

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

