



KEIM Fondo blanco

(Grundierweiss)

1. Descripción de producto

KEIM Fondo blanco es una pintura de fondo para interiores, a base de silicato.

2. Area de aplicación

KEIM Fondo blanco se emplea como pintura de fondo, en combinación con KEIM Biosil y KEIM Ecosil-ME. KEIM Fondo blanco sirve para igualar diferencias de absorción del soporte. En caso de emplear KEIM Ecosil-ME sobre pinturas orgánicas antiguas, deberá emplearse KEIM Fondo blanco como primera mano.

Sobre yeso encartonado, siempre es recomendable utilizar KEIM Fondo blanco como primera mano; en caso de aplicación de pintura en color (KEIM Biosil o KEIM Ecosil-ME) sobre yeso encartonado o soportes con enmasillados parciales con yeso, es imprescindible una primera mano con KEIM Fondo blanco.

KEIM Fondo blanco no debe emplearse sobre revoques de yeso. Soportes inadecuados son superficies con eflorescencias de sales, superficies barnizadas o esmaltadas, así como madera.

3. Características

- Iguala soportes
- Iguala absorciones
- Ecológicamente intachable

Datos característicos

- Peso específico: aprox. 1,45 gr/cm³
- Resistencia a la difusión del vapor de agua: $s_d < 0,03$ m

Tonalidad

Blanco

4. Indicaciones de aplicación

Preparación del soporte

El soporte debe estar firme, seco, limpio y libre de polvo y grasa. Temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado $> + 5^{\circ}$ C.

Los soportes muy absorbentes o arenosos recibirán un tratamiento con KEIM Soliprim.

Aplicación

KEIM Fondo blanco se aplica preferentemente sin diluir, a cepillo o rodillo.

Sobre yeso encartonado y soportes con enmasillados parciales con yeso, KEIM Fondo blanco se aplicará obligatoriamente sin diluir.

Tiempo de secado antes de la aplicación posterior de pintura, al menos 6 horas.

Consumo

(para una aplicación en soporte liso)

aprox. 0,2 lt/ m² KEIM Fondo blanco

El consumo indicado es orientativo. Los consumos exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

Limpieza de utensilios

Inmediatamente después del uso con agua.

5. Presentación

Envases de 5 lt y 15 lt.

6. Conservación

12 meses en envase cerrado y lugar fresco y protegido contra las heladas. Proteger del calor y de la incidencia directa del sol.

7. Señalización de peligrosidad

no procede

8. Señalización para el transporte

no procede

9. Gestión de residuos

Catálogo europeo de residuos: n^o 08 01 12.

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

10. Indicaciones

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. No comer ni beber durante el trabajo. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: M-SK 01

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

