



## FICHA TÉCNICA

# KEIM FONDO BLANCO

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Fondo blanco es una pintura de fondo para interiores, a base de silicato.

## 2. AREAS DE APLICACIÓN

KEIM Fondo blanco se emplea como pintura de fondo, en combinación con KEIM Biosil blanco y KEIM Ecosil-ME. En caso de usar KEIM Ecosil-ME sobre pinturas orgánicas antiguas, deberá emplearse KEIM Fondo blanco como primera mano.

Para aplicaciones en blanco con KEIM Biosil o KEIM Ecosil-ME sobre cartón-yeso, siempre es recomendable utilizar KEIM Fondo blanco como primera mano; en caso de aplicación de KEIM Ecosil-ME en color sobre cartón-yeso o soportes con enmasillados parciales con yeso, es imprescindible una primera mano sin diluir con KEIM Fondo blanco.

KEIM Fondo blanco no debe emplearse sobre yeso. Soportes inadecuados son las superficies con eflorescencias de sales, superficies barnizadas o esmaltadas, así como madera.

## 3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Igual a soportes
- Igual a absorciones
- Ecológicamente intachable

### Datos característicos

- Peso específico:           aprox. 1,45 g/cm<sup>3</sup>
- Resistencia a la difusión del vapor de agua:           sd < 0,03 m

### Tonalidad

Blanco

## 4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

### Preparación del soporte y aplicación

El soporte debe estar firme, seco, limpio y libre de polvo y grasas. Temperatura de soporte y ambiente durante la aplicación y el secado, > +5° C.

En soportes muy absorbentes o arenosos, se aplicará una imprimación con KEIM Soliprim.

### Aplicación

KEIM Fondo blanco se aplica preferiblemente sin diluir, a cepillo o rodillo.

Generalmente se requiere un tiempo de secado entre capas de al menos 6 horas.

### Consumo

(para una mano en soporte liso)

aprox. 0,2 lt KEIM Fondo blanco por m<sup>2</sup>

El consumo indicado es orientativo. Los consumos exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

### Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

## 5. PRESENTACIÓN

Envases de 5 y 15 lt.

## 6. CONSERVACIÓN

12 meses en envase cerrado y lugar fresco, protegido contra heladas. Proteger del calor y de la incidencia directa del sol.



### 7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Catálogo europeo de residuos: nº 08 01 12.

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

### 8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: M-SK 01

Observe la ficha de datos de seguridad.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

