



# KEIM Fondo aislante incoloro

(I&F-Grund)

## 1. Descripción de producto

KEIM Fondo aislante incoloro es una imprimación selladora incolora en base disolvente, con muy buena permeabilidad al vapor de agua.

## 2. Areas de aplicación

KEIM Fondo aislante incoloro sirve para la consolidación de soportes especialmente difíciles. Los casos de aplicación típicos son soportes ligeramente harinosos o con tendencia a sangreos.

## 3. Características

- Consolida
- Alta permeabilidad al vapor de agua ( $s_d = 0,04$  m con dos aplicaciones)
- resistente al amarilleo
- no quebradizo
- buena adherencia

### Datos característicos

Densidad:  $0,9 \text{ gr/cm}^3$

Resistencia a la difusión del vapor:  $s_d = 0,02$  m

### Tonalidad

Incoloro

## 4. Indicaciones de aplicación

Con KEIM Fondo aislante incoloro se emplea para tratar soportes problemáticos, adaptando la aplicación al alcance de los problemas.

Una sola imprimación puede ser suficiente, pero generalmente es recomendable la aplicación de dos manos con un intervalo mínimo de cinco horas. KEIM Fondo aislante incoloro se suministra en consistencia lista al uso y debe aplicarse sin diluir. El soporte debe estar sano, seco y libre de polvo.

Al cabo de un mínimo de cinco horas, KEIM Fondo aislante incoloro puede pintarse con los sistemas KEIM Biosil, KEIM Ecosil-ME, KEIM Quarzil, KEIM Concretal, KEIM Granital o KEIM Soldalit.

### Condiciones de aplicación

Temperatura mínima de ambiente y soporte, + 5° C.

### Consumo

Para dos aplicaciones de KEIM Fondo aislante incoloro, aprox.  $0,2 \text{ lt/m}^2$ .

## Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con disolvente nitrocelulósico.

## 5. Presentación

Bidones de 2,5 lt y 5 lt.

## 6. Conservación

KEIM Fondo aislante incoloro puede almacenarse durante aprox. 12 meses en envase cerrado y en lugar fresco, pero protegido contra las heladas.

Guardar el producto en un lugar bien ventilado, protegido del calor y de la incidencia directa del sol, y mantenerlo alejado de fuentes de ignición.

## 7. Señalización de peligrosidad

F fácilmente inflamable  
Xi irritante

### Indicaciones de riesgos:

R 11: Fácilmente inflamable.

R 36: Irrita los ojos.

R 67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

### Consejos de prudencia:

S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S 16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas- No fumar.

S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S 33: Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

S 35: Elimínense los residuos de producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

S 37/39: Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S 46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

S 51: Úsense únicamente en lugares bien ventilados.

S 64: En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

### Clasificación de inflamabilidad

Fácilmente inflamable

## 8. Señalización para el transporte

Clase: 3  
Grupo de embalaje: II  
UN: 1263

## 9. Gestión de residuos

Catálogo de residuos Europeo: nº 08 01 11  
Sólo deben llevarse al reciclaje envases totalmente vacíos.

## 10. Indicaciones de seguridad

Las superficies que no se vayan a tratar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera, etc.), se protegerán con medidas adecuadas. Las

salpicaduras en zonas adyacentes se eliminarán inmediatamente con abundante agua.

Asegurar ventilación suficiente y continua durante la aplicación y el secado. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Guardar fuera del alcance de los niños.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

