



## KEIM Malgrundmasse

**Enlucido de cal y cemento con auténtico mármol de Carrara  
– soporte para KEIM Künstlerfarben (Técnica A de KEIM)**

### 1. Descripción de producto

KEIM Malgrundmasse es un mortero seco prefabricado de alta calidad, de cal y cemento, con auténtico mármol de Carrara.

### 2. Areas de aplicación

KEIM Malgrundmasse se emplea como soporte para la aplicación posterior de murales con KEIM Künstlerfarben. KEIM Malgrundmasse puede aplicarse sobre revoques de cal y cemento, con un espesor mínimo de la última capa de 4 mm.

### 3. Características del producto

Base ligante, cal y cemento blanco

#### Datos característicos del material

Granulometría 0 – 1 mm

#### Tonalidad

Blanco

### 4. Indicaciones de aplicación

#### Trabajos previos

Comprobar que el soporte esté firme. Eliminar partículas sueltas, reparar cavidades con mortero de composición y textura idénticas al original. El soporte debe estar en perfectas condiciones, es decir, suficientemente fuerte, libre de sales y humedad, exento de zonas huecas, y limpio.

#### Aplicación

Humedecer el enfoscado. Amasar KEIM Malgrundmasse con agua limpia y proyectar con paleta. Una vez haya empezado a cuajar, reglear y fratasar.

El espesor debe ser de aprox. 4 mm.

Volver a humedecer dos días después de la aplicación.

#### Tiempo de secado

Antes de aplicar el mural, al menos 14 días.

#### Condiciones de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte > +5°C durante la aplicación y el secado.

No aplicar en soportes con incidencia directa del sol o recalentados por el sol.

Las superficies deben protegerse durante y después de la aplicación contra la incidencia directa de sol, viento y lluvia.

#### Consumo

aprox. 7 kg/m<sup>2</sup>

#### Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con abundante agua.

### 5. Presentación

Sacos de 25 kg

### 6. Almacenaje

12 meses en lugar seco

### 7. Señalización según Ordenanza sobre Sustancias Peligrosas

no procede

### 8. Señalización para el transporte

no procede

### 9. Gestión de residuos

Catálogo de residuos Europeo nº. 10 13 99

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.



## 10. Indicaciones

La cal y el cemento son alcalinos en combinación con agua. Proteger con medidas adecuadas las superficies que no se vayan a tratar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.). Las salpicaduras deben lavarse inmediatamente con abundante agua.

Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras.

Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: ZP 1

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

