

KEIM Malgrundmasse

Soporte para KEIM Künstlerfarben (Técnica A de KEIM)



1. Descripción del producto

KEIM Malgrundmasse es un mortero seco prefabricado de alta calidad, de cal y cemento, con auténtico mármol de Carrara.

2. Areas de aplicación

KEIM Malgrundmasse se emplea como soporte para la posterior aplicación de murales con KEIM Künstlerfarben. KEIM Malgrundmasse puede aplicarse sobre morteros de cal y cemento, con una resistencia a la compresión de al menos 5 N/mm².

3. Características del producto

Base ligante, cal y cemento blanco

Datos característicos del material

Granulometría: 0 - 1 mm

Tonalidad

Blanco

4. Indicaciones de aplicación

Trabajos previos

Comprobar que el soporte esté firme. Eliminar partículas sueltas, reparar cavidades con mortero de composición y textura idénticas al original. El soporte debe estar en perfectas condiciones, es decir, suficientemente fuerte, libre de sales y humedad, exento de zonas huecas, y limpio.

Aplicación

Humedecer el enfoscado. Amasar KEIM Malgrundmasse con agua limpia y proyectar con paleta. Una vez haya empezado a cuajar, reglear y fratar. El espesor debe ser de aprox. 4 mm.

Volver a humedecer dos días después de la aplicación.

1-2 días antes de iniciar el mural, aplicar KEIM Neutralizador de pH, diluido 1:3 con agua, y aclarar con agua.

Tiempo de secado

Antes de aplicar el mural, al menos 15 días.

Condiciones de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte > +5° C. durante la aplicación y el secado.

No aplicar en soportes con incidencia directa del sol o recalentados por el sol.

Las superficies deben protegerse durante y después de la aplicación contra la incidencia directa de sol, viento y lluvia.

Consumo

Aprox. 7 kg/m²

Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con abundante agua.

5. Presentación

Sacos de 25 kg,

6. Conservación

12 meses en lugar seco.

7. Señalización de peligrosidad

Xi irritante

R 37/38: Irrita las vías respiratorias y la piel.

R 41: Riesgo de lesiones oculares graves.

S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S 22: No respirar el polvo.

S 24/25: Evítense el contacto con los ojos y la piel.

S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S 36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S 46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.



8. Señalización para el transporte

no procede

9. Gestión de residuos

Catálogo europeo de residuos: 17 01 01
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

10. Indicaciones de seguridad

El ligante mineral es alcalino. Las superficies que no se vayan a tratar, deben protegerse con medidas adecuadas. Limpiar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: ZP 1

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

