



KEIM Reversil®-Schlämme

Pintura de fondo reversible con cargas, para interiores

1. Descripción de producto

KEIM Reversil-Schlämme es una pintura de fondo reversible con cargas, para la protección de soportes y murales históricos en interior.

2. Areas de aplicación

Con KEIM Reversil-Schlämme pueden igualarse superficies con fisuras o diferencias de textura, p.ej. después de reparaciones de revoque. Los soportes adecuados son revoque, escayola, piedra arenisca, arenisca calcárea y pinturas antiguas bien adheridas.

En combinación con los demás componentes del sistema KEIM Reversil, se pueden realizar las más variadas aplicaciones.

3. Características

KEIM Reversil-Schlämme es una pintura de fondo altamente transpirable, que al igual que KEIM Reversil, podrá ser eliminada en el futuro con agua sin alterar ni dañar el soporte.

- Reversible, puede eliminarse lavando con agua
- Iguala texturas
- Rellena fisuras
- Altamente transpirable
- Esponjable
- Aspecto mineral mate
- Estable a la luz

Datos característicos

- Peso específico: aprox. 1,5 gr/cm³
- Resistencia a la difusión del vapor de agua: $s_d < 0,03$ m

Tonalidad

Blanco.

4. Indicaciones de aplicación

Preparación del soporte

El soporte debe estar firme, seco, limpio y libre de polvo y grasas. Los soportes muy absorbentes o con contenido en yeso, pueden recibir una imprimación con KEIM Reverfix para reducir su absorción.

Aplicación

KEIM Reversil-Schlämme se remueve bien, y se aplica a pincel, cepillo o rodillo, preferiblemente sin diluir. KEIM Reversil-Schlämme sustituye la

mano de fondo con KEIM Reversil blanco, y debe ser acabada con KEIM Reversil, en cubriente o en veladura. En la mano de fondo, KEIM Reversil-Schlämme también puede ser mezclada en cualquier proporción con KEIM Reversil.

Condiciones de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte $> +5^{\circ}$ C

Tiempo de secado

Entre las distintas manos de pintura se respetará un tiempo de secado mínimo de 12 horas.

En habitaciones frescas y húmedas el tiempo de secado será más prolongado.

Consumo

Para una aplicación con cargas sobre soporte liso y de absorción normal:

aprox. 0,50 kg/m² de KEIM Reversil-Schlämme

Para una mano cubriente posterior:

aprox. 0,15 lt/m² de KEIM Reversil

Los valores de consumo indicados son orientativos y varían en función de las características del soporte y de la forma de aplicación. El consumo exacto sólo puede determinarse mediante pruebas en obra.

Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

Eliminación posterior

Humedecer con abundante agua, dejar actuar unos 10 minutos, y lavar la superficie con agua limpia y cepillo.

Sustancias ajenas

Para conservar las características especiales de KEIM Reversil-Schlämme, no deben añadirse otras sustancias.

5. Presentación

Envases de 5 kg y 25 kg.

6. Conservación

12 meses en envase cerrado y lugar fresco y protegido contra las heladas. Proteger del calor y de la incidencia directa del sol.

7. Señalización de peligrosidad

- R 52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- S 61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

8. Señalización para el transporte

no procede

9. Gestión de residuos

Catálogo europeo de residuos: nº 08 01 11.
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

10. Indicaciones

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua.
Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: M-SK 01

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

