



# KEIM Reversil®

## Pintura protectora reversible para interiores

### 1. Descripción de producto

KEIM Reversil es una pintura lista al uso y reversible, para la protección de soportes y murales históricos en interior con aspecto mineral mate.

### 2. Areas de aplicación

KEIM Reversil puede aplicarse sobre revoque, escayola, piedra arenisca, arenisca calcárea y pinturas antiguas bien adheridas. Por su elevada transpirabilidad y fácil eliminación posterior, KEIM Reversil es especialmente adecuada para proteger murales y soportes históricos. KEIM Reversil puede aplicarse tanto en cubriente como en veladura. En combinación con los demás componentes del sistema KEIM Reversil, se pueden realizar las más variadas aplicaciones.

### 3. Características

KEIM Reversil es una pintura protectora altamente transpirable, que podrá ser eliminada en el futuro con agua sin alterar ni dañar el soporte.

- Reversible, puede eliminarse lavando con agua
- Altamente transpirable
- Esponjable
- Aspecto mineral mate
- Estable a la luz
- Flexible en las posibilidades decorativas

#### Datos característicos

- Peso específico: aprox. 1,7 gr/cm<sup>3</sup>
- Resistencia a la difusión del vapor de agua:  $s_d < 0,03$  m

#### Tonalidad

Blanco y KEIM Palette exclusiv.

No se suministra en tonos puros.

Todos los colores KEIM Reversil pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción.

### 4. Indicaciones de aplicación

#### Preparación del soporte

El soporte debe estar firme, seco, limpio y libre de polvo y grasas. Los soportes muy absorbentes o con contenido en yeso, pueden recibir una imprimación con KEIM Reverfix para reducir su absorción. Las reparaciones nuevas con morteros con contenido en cal, deben estar secas y tratarse con dos manos seguidas de KEIM Neutralizador de pH, diluido 1:3 con agua. Las superficies con microfisuras o

diferencias de textura, pueden ser igualadas con KEIM Reversil-Schlämme.

#### Aplicación

KEIM Reversil puede aplicarse a pincel, cepillo o rodillo. Generalmente es suficiente la aplicación de dos manos de pintura.

Mano de fondo: (recomendable aplicar en color blanco)

Aplicar KEIM Reversil diluida con máx. 10% de agua.

Alternativa:

Aplicar KEIM Reversil-Schlämme (sólo disponible en blanco), preferiblemente sin diluir.

Mano de acabado: KEIM Reversil sin diluir.

Para la realización de veladuras o murales en veladura, KEIM Reversil se diluirá con KEIM Reverfix hasta el grado de transparencia deseado.

#### Condiciones de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte  $> +5^{\circ}$  C

#### Tiempo de secado

Entre las distintas manos de pintura se respetará un tiempo de secado mínimo de 12 horas.

En habitaciones frescas y húmedas el tiempo de secado será más prolongado.

#### Consumo

Para dos aplicaciones en cubriente sobre soporte liso y de absorción normal:

aprox. 0,30 lt/m<sup>2</sup> de KEIM Reversil

Los valores de consumo indicados son orientativos y varían en función de las características del soporte y de la forma de aplicación. El consumo exacto sólo puede determinarse mediante pruebas en obra.

#### Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

#### Eliminación posterior

Humedecer con abundante agua, dejar actuar unos 10 minutos, y lavar la superficie con agua limpia y cepillo.

#### Sustancias ajenas

Para conservar las características especiales del sistema KEIM Reversil, no deben añadirse otras sustancias.

### 5. Presentación

Envases de 5 lt y 15 litros.

## 6. Conservación

12 meses en envase cerrado y lugar fresco y protegido contra las heladas. Proteger del calor y de la incidencia directa del sol.

## 7. Señalización de peligrosidad

R 52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

S 61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

## 8. Señalización para el transporte

no procede

## 9. Gestión de residuos

Catálogo europeo de residuos: nº 08 01 11.

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

## 10. Indicaciones

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: M-SK 01

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

