



KEIM Stucco-Fondo

1. Descripción de producto

KEIM Stucco-Fondo es una pasta de fondo para técnicas de planchado de cal según el modelo clásico, a base de cal en pasta como ligante, y enriquecida con polvo de mármol natural seleccionado. KEIM Stucco-Fondo forma parte del sistema KEIM Stucco.

Componentes del sistema KEIM Stucco:

- KEIM Stucco-Classico
- KEIM Stucco-Puntinato
- KEIM Stucco-Primo
- KEIM Stucco-Fondo
- KEIM Stucco-Sapone

2. Areas de aplicación

En el marco del sistema KEIM Stucco, KEIM Stucco-Classico se emplea como masilla de fondo en soportes mixtos, con diferencias de absorción, muy lisos o problemáticos por otros motivos, a fin de preparar un soporte plano y homogéneo, y para mejorar la adherencia del posterior espatulado con KEIM Stucco-Classico o KEIM Stucco-Puntinato. El tendido con KEIM Stucco-Fondo crea un soporte con condiciones idóneas para el posterior espatulado decorativo.

El sistema KEIM Stucco sirve para decoraciones de interiores con la clásica técnica de planchado de cal, comparable con estuco lustro. Los productos KEIM Stucco permiten realizar efectos de acabado de extraordinaria calidad.

3. Características

- Granulometría fina
- Cremoso en la aplicación
- Idóneo en sus características físicas
- Altamente transpirable
- Adverso al crecimiento de hongos por su alcalinidad natural
- Ignífugo

Datos característicos

- Contenido orgánico: < 5%
- Peso específico: aprox. 1,51 g/cm³

Tonalidad

Blanco

4. Indicaciones de aplicación

Para la aplicación de los productos KEIM Stucco deben emplearse llanas o espátulas inoxidables.

Preparación del soporte

Los productos del sistema KEIM Stucco son adecuados para todos los soportes habituales en interiores, excepto recubrimientos antiguos saponificables, pinturas a la cola, papel pintado, madera, azulejos y superficies esmaltadas o barnizadas.

El soporte debe estar plano, firme, seco, limpio y libre de polvo y grasa.

Temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado, > +5° C.

En soportes muy absorbentes recomendamos una imprimación previa con KEIM Spezial-Fixativ o KEIM Soldalit-Fixativ.

En soportes mixtos, con diferencias de absorción, muy lisos o problemáticos por otros motivos, recomendamos aplicar una mano de pintura previa con KEIM Stucco-Primo y un tendido completo con KEIM Stucco-Fondo. En el tendido con KEIM Stucco-Fondo deben aplicarse aprox. 800-1000 gr/m², sin ejercer presión y sin compactar posteriormente la superficie. El tiempo de espera entre la mano previa con KEIM Stucco-Primo y el tendido con KEIM Stucco-Fondo es de aprox. 12 horas.

Aviso: KEIM Stucco-Fondo no es adecuado para rellenar agujeros o desniveles. Estos trabajos deben realizarse previamente con masillas adecuadas.

En caso de sangreo de manchas, debe aplicarse un sellado intermedio con KEIM Selladora blanca o KEIM Fondo blanco antimanchas. En este caso, el paso de trabajo anterior deberá repetirse al cabo de 24 horas.

Aplicación del espatulado decorativo

Una vez seco el soporte preparado, se realizarán las capas de espatulado decorativo con KEIM Stucco-Classico o KEIM Stucco-Puntinato.

Consumo

Para un tendido completo sobre soporte liso, aprox. 800 -1000 gr/m² de KEIM Stucco-Fondo.

Limpieza de utensilios

Inmediatamente después del uso, con agua.

5. Presentación

Envases de 6 kg y 24 kg

6. Conservación

24 meses en lugar fresco, protegido contra las heladas, y envase cerrado. Proteger contra el calor y la incidencia directa del sol.

7. Señalización de peligrosidad

Xi Irritante

- R38: Irrita la piel
R 41: Riesgo de lesiones oculares graves.
S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S 36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

8. Señalización para el transporte

no procede

9. Gestión de residuos

Catálogo europeo de residuos: nº 10 13 99

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

10. Indicaciones

Las superficies que no se vayan a tratar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, etc.) deben ser protegidas con medidas adecuadas. Las salpicaduras en zonas adyacentes deben eliminarse inmediatamente con abundante agua. Proteger ojos y piel contra salpicaduras.

Guardar fuera del alcance de los niños.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

