



FICHA TÉCNICA

KEIM STUCCO-PRIMO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Stucco-Fondo es una pintura de fondo del sistema KEIM Stucco para igualar soportes y mejorar la adherencia. Está basada en una combinación de ligantes de sol de sílice y silicato potásico, permitiendo su aplicación en soportes minerales y en muchos tipos de soportes orgánicos. KEIM Stucco-Primo cumple los requisitos de la DIN 18363, 2.4.1 Pintura de dispersión de silicato.

2. AREAS DE APLICACIÓN

KEIM Stucco-Fondo forma parte del sistema KEIM Stucco y se emplea como pintura fondo en soportes mixtos, con diferencias de absorción, muy lisos o problemáticos por otros motivos; en interiores. Crea un soporte plano, mejora la adherencia e iguala el soporte antes de la aplicación posterior de estuco decorativo con KEIM Stucco-Fondo y KEIM Stucco-Classico. KEIM Stucco-Primo puede emplearse en todos los soportes habituales en interior, excepto pinturas antiguas saponificables, pinturas a la cola, papel pintado, madera, azulejos y superficies lacadas.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- De uso universal
- Iguala texturas y absorciones
- Base ligante: sol-silicato
- Alcalina, por ello sin conservantes
- Ignífuga (DIN 4102-A2)
- Transpirable, no forma película, microporosa
- Libre de disolventes y plastificantes

Datos característicos:

- Peso específico: aprox. 1,65 g/cm³
- Valor sd: sd = 0,02 m
- Contenido orgánico: < 5%
- pH: aprox. 11

Tonalidad

Blanco

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

El soporte debe estar seco, sano, firme, limpio y libre de polvo y grasas. Las partículas sueltas de pinturas antiguas deben eliminarse mecánicamente. Las imperfecciones se repararán con masillas adecuadas, igualando la textura superficial.

Los soportes muy absorbentes deben ser tratados previamente con KEIM Spezial-Fixativ.

Aplicación

Pintura de fondo:

KEIM Stucco-Primo se aplica generalmente sin diluir, a cepillo o a rodillo.

Después de aprox. 12 horas, se aplicará el tendido completo con KEIM Stucco-Fondo.

Una vez seco el soporte preparado, se aplicará el estuco decorativo con KEIM Stucco-Classico.

Temperatura de aplicación: > +5° C

Consumo

Para una mano de fondo en soporte liso, aprox. 0,25 kg/m² de KEIM Stucco-Primo.

Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

5. PRESENTACIÓN

Envases de 5 kg y 25 kg

6. CONSERVACIÓN

Aprox. 6 meses en lugar seco y fresco, protegido contra heladas.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Catálogo europeo de residuos: n° 08 01 12.

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.



8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras.

Guardar fuera del alcance de los niños.

Observe la ficha de datos de seguridad.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

