



KEIM Tizas de silicato

Sistema Bohring

1. Descripción de producto

Las tizas de silicato KEIM son tizas totalmente inorgánicas para realizar murales artísticos sobre soportes minerales en interior y exterior.

2. Areas de aplicación

Soportes

Las tizas de silicato KEIM son adecuadas para todos los morteros y masillas minerales poco o semirrugosos, para piedra natural, hormigón, terracota y soportes pintados con KEIM-Purkristalat®. Han resultado especialmente adecuados los soportes de KEIM-Deckputz Historisch, KEIM-Universalputz, KEIM-Spachtel y KEIM Porosil®-Spachtel.

3. Características del producto

- resistente a la intemperie
- estable a la luz
- múltiples posibilidades decorativas
- pueden retocarse sin problemas antes de la fijación

Composición

Base ligante: Silicato potásico

Cargas totalmente inorgánicas, pigmentos de alta calidad estables a la luz.

4. Indicaciones de aplicación

Los soportes lisos de revoque u hormigón se tratarán previamente con KEIM-Ätzflüssigkeit para eliminar capas sinterizadas.

El soporte debe estar limpio, seco, firme y libre de polvo. Las tizas nuevas se lijarán antes del uso. Las tizas de silicato permiten realizar un amplio espectro de técnicas artísticas. La pintura acabada se fijará, de forma similar a la utilizada en la Técnica A de KEIM (KEIM Künstlerfarben), por sistema de pulverización (p.ej. pulverizador para plantas): Pulverizar una pequeña cantidad de KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ, a una distancia de aprox. 50 cm. El número de fijaciones necesario depende de la absorción del soporte y de la intensidad aplicada.

Es preferible la aplicación de varias capas con intervalo mínimo de 30 minutos, en vez de pocas aplicaciones demasiado abundantes. Se pueden retocar los motivos antes de la aplicación de la fijación.

Sobre la tiza aplicada, también puede trabajarse con pincel y agua, esponja (p.ej. esponja Wishab) o goma de borrar, para conseguir los efectos más diversos.

Tonalidades

referencia de color	equivale a referencia KEIM
w/1	9872
c/1	9276
g/1	9001
g/2	9033
o/1	9049
o/2	9084
r/1	9162
r/2	9010
r/3	9200
r/4	9166
u/1	559
u/2	9102
u/3	514
gn/1	9004
gn/2	9385
gn/3	9402
gn/4	9005
v/1	543
b/1	9009
b/2	9448
b/3	540
gr/1	9514
gr/2	S 189
gr/3	S 183
gr/4	9541
s/1	9008



Aviso

Debido a comportamientos diferentes de los distintos pigmentos, las tizas de silicato no tienen un tamaño homogéneo. ¡Al igual que todas las tizas, son frágiles!

5. Presentación

Juego de 28 barras cuadradas de tiza en caja de madera, en 26 tonalidades, y tres envases de 1 lt de fijativo para tizas de silicato.

También se pueden suministrar referencias sueltas.

KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ y KEIM Silikat-Kreiden-Unifix se suministran en envase de 1 lt.

6. Almacenaje

Guardar las tizas de silicato en lugar seco y protegidas contra golpes. Guardar los fijativos en envase cerrado y protegidos de las heladas.

KEIM Silikat-Kreiden-Unifix se puede almacenar aprox. 6 meses.

7. Señalización según Ordenanza sobre Sustancias Peligrosas

no procede

8. Señalización para el transporte

no procede

9. Gestión de residuos

Tizas de silicato y Silikat-Kreiden-Unifix
Catálogo de residuos Europeo nº. 08 01 12

Fixativ para tizas de silicato
Catálogo de residuos Europeo nº. 06 02 99

10. Indicaciones

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Las salpicaduras en zonas adyacentes deben ablandarse y limpiarse inmediatamente con abundante agua.

Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de Producto: M-SK 02

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

