FICHA TÉCNICA

KEIM IF-PRIMER

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM IF-Primer es una imprimación incolora en base disolvente, con muy buena transpirabilidad.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

KEIM IF-Primer se emplea para la fijación de soportes especialmente difíciles.
Los usos típicos son soportes ligeramente harinosos o con tendencia a sangreo de manchas.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- consolida
- no amarillea
- buena adherencia
- no quebradizo
- muy transpirable

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 0,9 - 1,0 g/cm³

TONOS DE COLOR:
incoloro

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:
El soporte debe estar sano, firme, seco, libre de sales, limpio y libre de polvo y grasa.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
La temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado debe ser ≥ 5 °C.

CONSUMO:
aprox. 0,2 L/m² para dos manos.
Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:
Con KEIM IF-Primer se tratan soportes problemáticos en función del grado de afectación. Una sola imprimación puede ser suficiente, pero en general se recomienda la aplicación a dos manos con secado intermedio de al menos 5 horas. KEIM IF-Primer se suministra listo al uso y debe aplicarse sin diluir.

RETOQUE:
Puede recibir la siguiente aplicación después de un mínimo de 5 horas (con 23°C y 50% hum.rel.) con KEIM Biosil, Ecosil-ME, Concretal, Soldalit o Granital.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:
Limpiar inmediatamente con aguarrás.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
5	L	100	lata

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	Mantener el envase herméticamente cerrado. fresco protegido de las heladas protegido del calor y de la incidencia directa del sol

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 08 01 11 *

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Valor límite UE para este producto (Cat. A/h): 750 g/l.
Este productor contiene: 700 - 740 g/l de COV.

CÓDIGO GIS:

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.
No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.
Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es