FICHA TÉCNICA

KEIM LIGNOSIL®-SCUDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Lignosil-Scudo es un recubrimiento especial incoloro en el sistema KEIM Lignosil, para interior y exterior. Con su formulación específica, KEIM Lignosil-Scudo impide el sangreo de componentes de madera.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

KEIM Lignosil-Scudo se emplea como sellado incoloro intermedio, entre la primera y la segunda mano en el sistema KEIM Lignosil.
¡KEIM Lignosil-Scudo debe ser recubierta siempre con una pintura KEIM Lignosil!
La formulación adaptada asegura una óptima unión con las pinturas KEIM Lignosil. En interiores, se puede usar KEIM Lignosil-Scudo como imprimación.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- sellado seguro
- extraordinaria adherencia
- acuoso
- de poco olor

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 1,0 - 1,1 g/cm³

TONOS DE COLOR:
incoloro

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:
El soporte debe estar firme, seco (humedad de la madera inferior al 18%, según Hoja Informativa BFS N.º 18), limpio y libre de partículas sueltas, de polvo, aceites y otras sustancias que afecten a la adherencia. La madera de alerce cepillada debe lijarse antes del tratamiento.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
Temperatura de ambiente y soporte ≥ 8 °C durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra sol directo, viento y lluvia.

CONSUMO:
aprox. 0,1 L/m² para una mano.
Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:
KEIM Lignosil-Scudo se aplica preferentemente a brocha o rodillo, como capa intermedia en interior y exterior. También puede aplicarse con airless. KEIM Lignosil-Scudo se aplica sin diluir, y después del secado debe ser cubierto siempre con una mano de pintura KEIM Lignosil como acabado. ¡Respetar los tiempos de secado!

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:
Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
5	L	96	lata
2,5	L	90	lata

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	Mantener el envase herméticamente cerrado. fresco protegido de las heladas protegido del calor y de la incidencia directa del sol

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 08 01 12

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Valor límite UE para este producto (Cat. A/d): 130 g/l.
Este productor contiene: 0 - 3 g/l de COV.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.
No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.
Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es