



FICHA TÉCNICA

KEIM ROMANIT®-SCHLÄMMZUSATZ

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Romanit-Schlämmzusatz ist ein pulveriger mineralischer Schlämmzusatz für Kalkfarbenformulierungen im KEIM Romanit-System. KEIM Romanit-Schlämmzusatz enthält wertvolle Silikate verschiedenster Kornform in ausgewogener Abstimmung.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

KEIM Romanit-Schlämmzusatz wird für schlämmende und/oder strukturangleichende Anstriche innerhalb des KEIM Romanit-Systemes zugemischt.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- mineral
- iguala texturas
- alta capacidad de relleno

TONOS DE COLOR:

Hellgrau

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar seco, libre de sales, sano, sin caleo, limpio y libre de polvo. Las partículas sueltas de pinturas antiguas deben eliminarse mecánicamente o con agua a presión. Las faltas se repararán con un material adecuado, igualando la textura. En su caso, las capas sinterizadas sobre revocos nuevos se eliminarán con KEIM Neutralizador de pH según indicaciones. Las reparaciones parciales se tratarán siempre con KEIM Neutralizador de pH según indicaciones de la Ficha Técnica.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de ambiente y soporte ≥ 10 °C durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra sol directo, viento y lluvia.

CONSUMO:

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:

Die Zumischung von KEIM Romanit-Schlämmzusatz wird vom kalkerfahrenen Verarbeiter festgelegt. Diese Entscheidung wird von den objektbezogenen Gegebenheiten und den historischen Erfahrungen abgeleitet.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet
5	kg	70
20	kg	24

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
se conserva ilimitadamente	Mantener el envase herméticamente cerrado. seco

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 08 01 12

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Valor límite UE para este producto .
Este productor contiene: - g/L de COV.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.