FICHA TÉCNICA

KEIM SELLADORA BLANCA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Selladora Blanca es una selladora al agua de 2 componentes, pigmentada en blanco, con extraordinaria permeabilidad al vapor de agua. Es muy compatible con pinturas de interior a base de silicato.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

KEIM Selladora Blanca se emplea para el sellado intermedio de sangreo de componentes de papel o madera después de la mano de fondo, especialmente en cartón-yeso.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- buena adherencia
- sellado seguro
- muy transpirable
- sin adición de disolventes

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

– Densidad:	Componente A: aprox. 1,1 - 1,2 g/cm³ ; componente B: aprox. 1,0 - 1,1 g/cm³

CLASIFICACIÓN:

– Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión (valor sd):	aprox. 0,09 m

TONALIDADES:
blanco

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
La temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado debe ser ≥ 5 °C.

APLICACIÓN:
KEIM Selladora Blanca se aplica después de la mano de fondo en las zonas parciales en las que se haya producido sangreo. Generalmente es suficiente la aplicación de una mano. El componente A se mezcla con componente B en proporción 4:1 y se aplica sin diluir, a cepillo o a rodillo. KEIM Selladora Blanca puede pintarse con KEIM Biosil y KEIM Ecosil-ME (tiempo de espera, al menos 12 horas). KEIM Selladora Blanca mezclado debe aplicarse en el día. Se respetarán las medidas de protección habituales en el manejo de sustancias químicas, especialmente de protección de los ojos y la piel.

CONSUMO:
aprox. 0,1 l/m² para una mano.
Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

Edición 10/2022

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:
Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Tipo de envase
10	l	set

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
6 meses	Mantener el envase herméticamente cerrado. fresco protegido de las heladas protegido del calor y de la incidencia directa del sol

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS:
Código de desecho: 08 01 11*, 16 09 03* (primer código para componente A, segundo código para componente B)

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad.
(primer código para componente A, segundo código para componente B)

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.
No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

Edición 10/2022

KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.
Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es