FICHA TÉCNICA

POLYCHRO-FOND

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

polyChro-fond ist ein diffusionsoffenes, mineralisches Grundiermittel für innen.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

polyChro-fond dient zur Vorbehandlung von Innenflächen, die nachfolgend mit der echten Le Corbusier-Innenwandfarbe „poLyChro-intérieur" gestrichen werden. polyChro-fond wird angewendet

- zur Egalisierung von eventuellen Unterschieden in der Saugfähigkeit bei mineralischen und/oder organischen Untergründen bzw. tragfähigen Altbeschichtungen.
- zur Verfestigung von stark saugenden, kreidenden oder sandenden Untergründen.

Durch die Grundierung mit polyChro-fond lässt sich Oberflächenhomogenität von Anstrichen optimieren. Dies gilt insbesondere bei schwierigen Lichtverhältnissen wie Streiflicht.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- regula la absorción
- iguala
- consolida
- promueve la adherencia
- transpirable
- microporoso
- sin adición de disolventes
- de poco olor

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

– Densidad:	ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
– Contenido orgánico:	< 5 %

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

CONSUMO:
aprox. 0,1 - 0,2 L/m²
Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:
polyChro-fond mit der Bürste unverdünnt aufbringen. Auch ein Sprühauftrag ist möglich. Grundsätzlich sollten Glanzstellen durch Materialüberschuss vermieden werden. Bei stark saugenden Untergründen kann ein zweimaliger Auftrag nass in nass erforderlich sein.
Hinweis:
polyChro-fond kann nicht als Verdünnung für poLyChro-intérieur eingesetzt werden.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:
Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
5	L	96	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	protegido de las heladas fresco protegido del calor y de la incidencia directa del sol

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 08 01 12

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad.

CÓDIGO GIS:

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.
No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.
Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es